



去漆劑

PAINT REMOVER

產品編號：

- BP1771

簡 介：

- 係以強滲透力溶劑、濕潤劑和腐蝕抑制劑所混合而成之強力去漆劑。

特 性：

- 施工容易，可以水洗。
- 對金屬不具腐蝕性。
- 具不燃性。
- 去漆效果甚佳。

用 途：

- 去除金屬或非金屬表面之漆膜、凡立水及舊有油漆等。

基本物性：

- 顏色：半透明狀
- 比重：約1.1
- 施工方式：刷塗、滾塗
- 貯藏期限：正常情況下至少一年

注意事項：

- 使用軟質毛刷均勻塗佈於待除漆面(不用稀釋)。
- 使用時請戴塑膠手套並避免觸及眼睛，若不甚被濺到時，請用大量清水沖洗。
- 去漆劑之去漆反應時間，端視油漆種類及膜厚不同而異。一般油漆約5~10分鐘，烤漆約20~30分鐘，而特別堅韌之兩液型油漆，則可能待更久或重覆去漆。
- 舊漆膜之去除係待漆膜膨脹或起泡後，用棕刷刷除鬆脫漆膜，並用清水或溶劑洗淨乾燥後，再上塗油漆。
- 如上塗時，因故超過底塗規定之塗裝間隔時間，則底塗表面須依塗料供應商建議進行適當之處理後，方可再行上塗，以確保塗層間附著性。

備註:

- 部分之技術資料將因現場實際施工環境而異,請參考施工規範或洽相關技術人員。
- 修訂日期:2016/09/22。

總公司: 高雄市小港區大業南路43號
電話: (07)871-1101 傳真: (07)871-6583

台中辦事處: 台中市大雅區中清路4段811巷8弄9號
電話: (04)2560-3616 傳真: (04)2560-3697

台北分公司: 台北市信義區永吉路168號6樓
電話: (02)2768-7216 . 2768-7652
傳真: (02)2756-0374

台南辦事處: 台南市善化區光復路508號
電話: (06)581-4001 傳真: (06)581-2122

公司網站: <http://www.berlin.com.tw>

e-mail: info@berlin.com.tw

Print this Google Sites Page